

# Datenblatt



planeo Premium Rigid Klickvinyl Herringbone - Eiche inkl. Trittschall  
Innovation-Click mit Fase

## Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,55 mm
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzungsklasse	42

## Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	592 x 148 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	20 St. = 1,752 m <sup>2</sup>
Palettengröße	60 VPE = 105,139 m <sup>2</sup>

## Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ASTM F2199-20	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,045 (m <sup>2</sup> K)/W
Fußbodenheizung	EN 12664	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3 / ISO 717-2	21 dB

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.